

KLüb®

TEA & ESPRESSO MACHINE



DESIGN CONCEPT

B6 延續 KLüb B 系列優質的大容量萃茶功能，以蒸氣加熱原理，搭配溫控設計與多段預浸，沖泡出口感濃淡適宜的茶湯。

功能上配備升級！B6 具備設定電子傳輸複製功能，讓您輕鬆經由電腦輸入理想煮茶設定值，免除一台一台手動設定的耗時人工，優化連鎖機構的設備管理；沖泡模式增加功夫茶沖煮模式，選擇多元；沖泡桶容量加大，加快沖煮效能。

FRESH TEA MACHINE



- 沖煮完成即自動洩水，方便作業。
- 操作面板提供四個按鍵可設定多段預浸，輕鬆設定茶飲參數。
- 沖泡桶美觀透明，配備自動清洗功能，具安全裝置。
- 沖泡桶 3000C.C. 容量，提升萃取時間與效能。
- 彩色壓力表，方便檢視壓力。
- 蒸氣旋鈕，輔助沖泡桶清洗功能。
- 沖泡桶蓋為自動掀蓋設計，方便使用。

設定電子傳輸化

配備電子傳輸功能，可透過電腦預先輸入煮茶設定值，取代手動設定；亦可在機台設定後，複製設定值回傳電腦。複製設定功能，方便於設定完成後，複製到其他機台，不須再重新設定參數值，方便連鎖系統管理機台，節省時間，優化SOP管理。



提供兩種沖煮模式

功夫茶&一般模式，聰明選擇，煮茶更方便！

煮茶模式	出水模式
功夫茶模式	每一段預浸完成之後，即自動出水
一般模式	全部預浸沖煮完成後，即自動出水

茶量與茶湯輸出量

散茶、原葉茶量與茶湯輸出量

茶種	茶葉量	茶容量
散茶	165g/1:40	6.6L
原葉	100g/1:40	4L

沖泡桶四種溫度選擇

不同茶種需要不同沖煮溫度才能萃取出好風味。B6沖泡桶配備專業溫控旋鈕，提供四種溫度設定，無論紅茶，綠茶，烏龍茶或其他茶種，均能設定不同溫度。溫控使用工業級PID，低誤差率，讓您放心煮茶。



溫控旋鈕



沖煮系統



電子恆溫系統

型號	沖泡桶容量	鍋爐容量	電壓	功率	頻率	重量	機器尺寸		
							高	寬	深
B6	3L	6L*2	220/240 VAC	5,000W	50/60Hz	50 kg	78cm	44cm	57cm

台灣 Taiwan

33855 台灣桃園市蘆竹區南崁路2段66號3樓之3
3F.-3, No.66, Sec.2, Nankan Rd., Luzhu Dist., Taoyuan City 33855, Taiwan
Tel: +886-3-312-8516 / Fax: +886-3-312-8768

上海 Shanghai

上海市闵行区莲花南路1951号2楼201室 (格兰大厦)
Floor2, Gelan Building, No.1951, Lianhua South Road, Minhang District, Shanghai, 201108 China
Tel: +86-21-6191-8058 / Fax: +86-21-6191-8060